

電波式通信対応 高耐熱仕様の グリップ式の小型スピードライト「MG8」を発売

ニッシンジャパン株式会社（取締役社長：後藤力）は、ニッシン独自の電波式ワイヤレス TTL「NAS」*1 対応、高耐熱クォーツ管採用、大光量最大 GN60(ISO100・200mm 時)のグリップタイプストロボ「MG8」を 2019 年 3 月 8 日に発売します。

発売概要

名称	スピードライト MG8（単品・マウントフリー）
価格	¥58,320（ニッシンダイレクト価格・税込）
発売日	2019 年 3 月 8 日（金）
販売店	ニッシンデジタル・ダイレクト 本店・Yahoo 店・Amazon 店 各特約店店頭

スピードライト MG8 の特徴

■小型軽量で携帯性の良い高機能小型グリップストロボ

「MG8」は、好評発売中の MG10 のヘッドを小型化することで 280g 軽量化。（975g→715g、電池除く）コンパクトで持ち運びのしやすい高機能小型グリップストロボです。

■高耐熱クォーツ発光管を搭載。最大ガイドナンバー60

MG10 と同等のクォーツ発光管を搭載。フルパワーでの連続発光による発熱にも耐える仕様になっているのでシャッタータイミングを逃さず撮影に集中できます。最大ガイドナンバーは 60(ISO100/200mm 時)。

■すべての操作は Air10s からワイヤレスで

操作はすべて NAS コマンダーから行い、発光モードや発光量の設定は電波で MG8 と通信します。

■取り外しも可能なマグネットスライド式ズームカバー

外部オートズームを採用。マグネット式ズームカバーをスライドさせ、照射角をオートまたはマニュアルでコントロールします。ズームカバーを取り外せば、市販の挟み込みタイプのクリップオンストロボ用ホルダーに取り付けできます。

■「オープンモード」対応 *2

複数の NAS コマンダーと接続可能な「オープンモード」機能に対応。ペアリングをしなくても通信可能です。

■モデリングライト機能搭載

調光できる LED ライトを発光ヘッドに内蔵。最大出力 8W で約 4 時間の連続点灯ができます。*3

■ストロボでシャッターが切れる「ワイヤレスレリーズ」機能

本機と Air10s を併用し、Air10s 付属のリモートシャッター用ケーブルをカメラと接続した場合、グリップ部前面のシャッターボタンを押すことで、カメラのワイヤレスレリーズが可能となります。

■市販のリチウムイオン充電電池（26650 タイプ）に対応

単 3 形電池（アルカリまたはニッケル水素充電電池）8 本用のバッテリーカートリッジに加え、26650 タイプの市販リチウムイオン充電電池が使用できるバッテリーカートリッジを付属。単 3 形電池より容量の大きなリチウムイオン充電電池は単 3 形電池に比べ発光回数が多く、チャージスピードの短縮も図れます。

■ファームウェアアップデートが自分で簡単に

マイクロ SD カードスロット*4を搭載。お客様自身でファームウェアアップデートが可能です。

*1 NAS（Nissin Air System）は弊社独自の規格です。キャノン製など他社の電波式ワイヤレスシステムとの互換性はありません。

*2 NAS コマンダーおよびストロボの両方がオープンモードの機能を有している場合に利用できます。

*3 使用電池により異なります。

*4 マイクロ SD カードは付属しません。

スピードライト MG8 製品仕様

タイプ	マウントフリー（別売の NAS コマンダーが必要）
ガイドナンバー	60（ISO100/m・照射角 200mm） 32（ISO100/m・照射角 35mm）
発光管出力	82.5Ws
照射面角	24～200mm（オートズーム）・ワイドパネル使用時 18mm *1
電源	単 3 形電池 8 本（別売）、または 26650 型 3.7V リチウムイオン充電電池 2 本（別売）
電池収納方式	専用単 3 形電池バッテリーカートリッジ、または専用リチウムイオンバッテリーカートリッジ *2
発光間隔	約 0.1 秒～約 2.8 秒（単 3 型電池）・約 0.1～約 1.6 秒（リチウムイオン充電電池） 0.1 秒～1.5 秒（外部電源 PS8 併用）
発光回数	400 回（単 3 型）・1,000 回（リチウムイオン充電電池） *3
閃光時間	1/20,000～1/400 秒
色温度	約 5,600K
発光モード*4	TTL / マニュアル
ワイヤレス仕様	電波式ワイヤレス TTL スレーブ（NAS・ニッシンエアシステム）
ストロボ調光補正	-2.0～+2.0 1/3EV ステップ
ヘッド可動範囲	上方 90° ・下方 7° ・左 180° ・右 180° 、正面位置ロック機構付

FE/FV ロック、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、赤目軽減モード、スローシンクロモード対応
（対応可否は各カメラメーカーや機種ごとの仕様に依存します）

AF 補助光	なし
モデリングランプ	白色 LED 4 個 8W Air10s より 25 段階調光 連続点灯時間 4 時間*3
背面操作部	電源ボタン、オープンモードボタン 通信チャンネル設定ダイヤル 発光グループセレクトダイヤル（リモートリリースモード設定兼用）
外部端子	外部電源端子*5、MicroSD カードスロット（ファームウェア更新用）
三脚ねじ穴	1 箇所（本体側面・1/4 インチ）
電波仕様	2.4GHz 帯 ISM バンド（技術基準適合証明取得済み）
付属品	ワイドパネル、フィルター装着用パネル、専用ブラケット、簡易型アンブレラホルダー、単 3 形バッテリーマガジン、リチウムイオンバッテリーマガジンケース
大きさ	約 210(H) x 73(W) x 130(D)mm
質量	約 715g（電池除く）

*1 ズームヘッドは取り外しが可能です。外した場合はフレネルレンズなしとなるため照射面角の設定はできません。

*2 従来のクイックローディング方式のバッテリーマガジン（BM-01・BM-02）はご使用いただけません。

*3 電池により異なります

*4 MG8 を発光させるには別売の NAS コマンダーが必要です。

*5 外部電源端子はソニー用を採用しています。外部電源 PS8 をご利用の場合には電源コードはソニー用をご使用ください。

本件に対するお問い合わせ先：ニッシンジャパン株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 2F 電話：03-5345-8450 FAX：03-5345-8453

ホームページ URL <https://www.nissin-japan.com/>

製品の外観・仕様・価格などは、予告なく変更する場合がございます。

記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

製品外観



ズームカバー取り外し時